

model		CDD 1545	CDD 1553	CDD 1558
nosnost	kg	1500	1500	1500
těžiště břemena	mm	600	600	600
výška zdvihu	mm/s	4500	5300	5800
rychlost pojezdu s nákladem	km/h	4.5	4.5	4.5
rychlost pojezdu bez nákladu	km/h	5.6	5.6	5.6
stoupavost	%xm	6%x12m	6%x12m	6%x12m
poloměr otáčení	mm	1629	1629	1629
vzdálenost koleček	mm	1357	1357	1357
délka vidlic	mm	1070/1150	1070/1150	1070/1150
celková šířka vidlic	mm	695	695	695
šířka vidlic	mm	170	170	170
celková délka	mm	1955/2035	1955/2035	1955/2035
stavební výška	mm	2087	2337	2507
výška při maximálním zdvihu	mm	5055	5823	6333
hmotnost vozíku bez baterie	kg	1110	1150	1210
řídící kolo	mm	250x80	250x80	250x80
kolečko vidlic	mm	80x70	80x70	80x70
kapacita baterie	Ah	275	275	275
baterie	V	24	24	24
cestovní síla motoru	kw	0.9	0.9	0.9
zdvíhací síla motoru	kw	3	3	3
typ řízení		mosfet	mosfet	mosfet